

Зонт вытяжной пристенный

Технические характеристики




Зонты вытяжные с лабиринтным жироуловителем служат для вытяжки и очистки горячего воздуха и паров от жира и масла. Корпуса зонтов изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 430. При специальном заказе, возможно изготовление корпусов зонтов из оцинкованной стали, со специальным порошковым покрытием по RAL.

Вытяжной зонт нержавеющей комплектуются съемным жироулавливающим фильтром, поддоном, и сливным краном. Лабиринтные фильтры и жироулавливающие поддоны изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 430, не зависимо от исполнения корпуса зонта.

По умолчанию зонты изготавливаются без выходных патрубков. Диаметр выходного патрубка при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать 250 мм.

Возможно изготовление зонтов других размеров по желанию заказчика.



Обозначение характеристик

ЗВП-600×650

- Размер В (глубинный), мм
- Размер А (фронтальный), мм
- Зонт вытяжной пристенный

Модель	А, мм	В, мм	Фильтры, шт	т, кг
ЗВП-600×650	600	650	2	18,3
ЗВП-800×650	800	650	2	22,3
ЗВП-1000×650	1000	650	3	25,8
ЗВП-1200×650	1200	650	3	30,3
ЗВП-1600×650	1600	650	4	39,0
ЗВП-1800×650	1800	650	6	42,6
ЗВП-2000×650	2000	650	5	47,0
ЗВП-600×800	600	800	2	20,4
ЗВП-800×800	800	800	2	24,4
ЗВП-1000×800	1000	800	3	28,6
ЗВП-1200×800	1200	800	3	33,0
ЗВП-1600×800	1600	800	4	42,2
ЗВП-1800×800	1800	800	6	46,3
ЗВП-2000×800	2000	800	5	50,9
ЗВП-600×1000	600	1000	2	23,0
ЗВП-800×1000	800	1000	2	27,2
ЗВП-1000×1000	1000	1000	3	32,0
ЗВП-1200×1000	1200	1000	3	36,8
ЗВП-1600×1000	1600	1000	4	46,6
ЗВП-1800×1000	1800	1000	6	51,0
ЗВП-2000×1000	2000	1000	5	56,3
ЗВП-600×1200	600	1200	2	25,8
ЗВП-800×1200	800	1200	2	30,0
ЗВП-1000×1200	1000	1200	3	35,2
ЗВП-1200×1200	1200	1200	3	40,5
ЗВП-1600×1200	1600	1200	4	51,2
ЗВП-1800×1200	1800	1200	6	55,6
ЗВП-2000×1200	2000	1200	5	60,9